

SPEEDLINE TRUCK tillbehör

speedline
Truck

Exklusiva tillbehör till smidda lättmetallfälgar för kommersiella fordon och släp.



1. Låsmuttrar och mutterskydd

Kontrollera noga vilken sorts mutter som behövs baserat på typ av fälg, fordonstyp och monterad axel. Mer detaljerade tekniska detaljer finns tillgängliga i de datadokument som hör till respektive SPEEDLINE TRUCK-fälg.

| Storlek | Bild | Fälgstorlekar som passar | SPEEDLINE TRUCK-fälgar som passar | Valör | Artikelnummer | Singel-/dubbelmontage | Tekniska detaljer | Anmärkningar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--------------|---------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|--|---------|--------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------|--------------|---|-------------------|---|--|--|---------|--------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------|--------------|---|-------------------|---|---|--|---------|--------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------|--------------|---|-------------------|---|-------------------------|------|
| M18x1.5 |  | 17.5x6.75" | SLT 2901 A | SLT-987 | 683.6090.005 | S | Dacromet-beläggning | Rekommenderat moment: 400 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SLT-988 | | | 683.6090.006 | D | M20x1.5 | | |  | 17.5x6.75" | SLT 2901 B, SLT 2911 B | SLT-989 | 683.6090.009 | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 500 Nm | SLT-990 | 683.6090.008 | D | M22x1.5 |  | 19.5x7.50", 19.5x14", 22.5x7.50", 8.25", 9.00", 11.75" (ET0/45/120/135), 13" | SLT 3087 B, SLT 3598 B, SLT 3211 B, SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 2899 B, SLT 3099 B, SLT 3774 B, SLT 2888 B, SLT 2898 B, SLT 3063 B, SLT 3187 B | SLT-979 | 683.6090.001 | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 600–680 Nm | SLT-910 | 683.6090.002 | D | 7/8"11 BSF |  | 8.25", 9.00", 11.75" (ET 135) endast för Scania | SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 3063 B | SLT-983 | 683.6090.003 | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 600–680 Nm | SLT-984 | 683.6090.004 | D | Mutterskydd plast |  | För alla fälgar i 22.5" | Alla |
| M20x1.5 |  | 17.5x6.75" | SLT 2901 B, SLT 2911 B | SLT-989 | 683.6090.009 | | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 500 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SLT-990 | | | 683.6090.008 | D | M22x1.5 |  | | | 19.5x7.50", 19.5x14", 22.5x7.50", 8.25", 9.00", 11.75" (ET0/45/120/135), 13" | SLT 3087 B, SLT 3598 B, SLT 3211 B, SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 2899 B, SLT 3099 B, SLT 3774 B, SLT 2888 B, SLT 2898 B, SLT 3063 B, SLT 3187 B | SLT-979 | 683.6090.001 | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 600–680 Nm | SLT-910 | 683.6090.002 | D | 7/8"11 BSF |  | 8.25", 9.00", 11.75" (ET 135) endast för Scania | SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 3063 B | SLT-983 | 683.6090.003 | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 600–680 Nm | SLT-984 | 683.6090.004 | D | Mutterskydd plast |  | För alla fälgar i 22.5" | Alla | SLT-991 | 683.6280.001 | Alla | Kromad plast | Passar endast 32 mm låsmutter | | | | | | | |
| M22x1.5 |  | 19.5x7.50", 19.5x14", 22.5x7.50", 8.25", 9.00", 11.75" (ET0/45/120/135), 13" | SLT 3087 B, SLT 3598 B, SLT 3211 B, SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 2899 B, SLT 3099 B, SLT 3774 B, SLT 2888 B, SLT 2898 B, SLT 3063 B, SLT 3187 B | SLT-979 | 683.6090.001 | | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 600–680 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SLT-910 | | | 683.6090.002 | D | 7/8"11 BSF |  | | | 8.25", 9.00", 11.75" (ET 135) endast för Scania | SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 3063 B | SLT-983 | 683.6090.003 | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 600–680 Nm | SLT-984 | 683.6090.004 | D | Mutterskydd plast |  | För alla fälgar i 22.5" | Alla | SLT-991 | 683.6280.001 | Alla | Kromad plast | Passar endast 32 mm låsmutter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/8"11 BSF |  | 8.25", 9.00", 11.75" (ET 135) endast för Scania | SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 3063 B | SLT-983 | 683.6090.003 | | S | Delta-protekt-beläggning | Rekommenderat moment: 600–680 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SLT-984 | | | 683.6090.004 | D | Mutterskydd plast |  | | | För alla fälgar i 22.5" | Alla | SLT-991 | 683.6280.001 | Alla | Kromad plast | Passar endast 32 mm låsmutter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutterskydd plast |  | För alla fälgar i 22.5" | Alla | SLT-991 | 683.6280.001 | Alla | Kromad plast | Passar endast 32 mm låsmutter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Light wheels for heavy weights


SPEEDLINE TRUCK tillbehör

2. Ventiler och ventilförlängare

SPEEDLINE TRUCKS ventiler är speciellt tillverkade för smidda lättmetallfälgar. Nedanstående rekommenderade momentvärden gäller endast för original SPEEDLINE TRUCK-ventiler. För alla liknande ETRTO ventiltypen nämnda som alternativ nedan, vänligen använd de momentvärden respektive producent rekommenderar.

| Typ | Bild | Fälgstorlekar som passar | SPEEDLINE TRUCK-fälgar som passar | Valör | Artikelnummer | Tekniska detaljer | Anmärkningar |
|----------------------------|---|---|--|---------|---------------|--|------------------------------------|
| Ventiler | | | | | | | |
| SLT-003 |  | 17.5x6.75", 22.5x8.25", 22.5x9.00" | SLT 2901, SLT 2911, SLT 2900, SLT 2897, SLT 2907 | SLT-003 | 683.6010.003 | TRA typ: TR 553 DIN 54MS | Rekommenderat moment: 3–5 Nm |
| SLT-004 |  | 17.5x6.75" | SLT 2891, SLT 3086 | SLT-004 | 683.6010.004 | TRA typ: TR 544C ETRTO typ: V3.22.1 | Rekommenderat moment: 3–5 Nm |
| SLT-020 |  | 19.5x7.50", 22.5x11.75", ET0, 22.5x13.00" | SLT 3087, SLT 2889, SLT 3099, SLT 3187 | SLT-020 | 680.6010.020 | TRA typ: TR 543C ETRTO typ: V3.22.1 | Rekommenderat moment: 3–5 Nm |
| SLT-021 |  | 19.5x14.00", ET 120, 22.5x11.75", ET 0, ET 45, ET 120, ET 135 | SLT 2899, SLT 2888, SLT 2898, SLT 3063, SLT 3598, SLT 3774 | SLT-021 | 680.6010.021 | TRA typ: TR 542 ETRTO typ: V3.20.1 | Rekommenderat moment: 3–5 Nm |
| SLT-022 |  | 22.5x7.50", 22.5x9.00" | SLT 3201, SLT 3211, SLT 2887 | SLT-022 | 683.6010.022 | DIN 70MS-07 | Rekommenderat moment: 3–5 Nm |
| Ventilförlängningar | | | | | | | |
| Förlängningsbas |  | 45° för dubbelmontage | För alla dimensioner i dubbelmontage, vid extern hjulposition | SLT-007 | 683.0040.007 | Material: mässing | - |
| Ventilförlängningar |  | 115 mm längd | SLT 2901, SLT 2911, SLT 3086, SLT 3087 | SLT-008 | 683.0040.008 | Material: technopolymer | - |
| | | 150 mm längd | SLT 2900, SLT 3201, SLT 3211, SLT 2887, SLT 2897, SLT 2907 | SLT-009 | 683.0040.009 | | |

3. Andra verktyg

| Typ | Bild | Fälgstorlekar som passar | SPEEDLINE TRUCK-fälgar som passar | Valör | Artikelnummer | Tekniska detaljer | Anmärkningar |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|---------|---------------|-------------------|--------------|
| Mätsticka för fälg-hornssil-tage |  | Passar alla dimensioner | Användbar på alla SPEEDLINE TRUCKS fälgar | SLT-001 | 683.8310.001 | Stålkaros | - |

www.speedline-truck.com